

Метанол сырец



По вопросам приобретения продукции обращаться в ООО «ТД «Метафракс» по тел. (342) 218-33-97

Нормативный документ ТУ 113-05-323-77 «Метанол сырец. Технические условия»

Применение

Используется в газовой и нефтяной промышленности для предупреждения и ликвидации кристаллогидратов в газопроводах при добыче и транспортировке природного и попутного газа, для испытания новых скважин и после капитального ремонта.

Основные физико-химические показатели

Наименование показателя	Норма
Внешний вид	Бесцветная или слегка окрашенная жидкость без механических примесей
Плотность, ρ^{20} , г/см ³ , не более	0,818
Массовая доля воды, %, не более	9,0
Массовая доля органической части, %, не менее	91,0
рН (среда), не менее	7,0
Массовая доля аммиака, %, не более	2,0

Транспортирование и хранение

Транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Железнодорожным транспортом в специализированных цистернах без нижнего слива, автомобильным транспортом – в автоцистернах. Хранят с соблюдением правил хранения легковоспламеняющихся и токсичных жидкостей и в соответствии с «Общими санитарными правилами при работе с метанолом».

Гарантии изготовителя

Гарантийный срок хранения при соблюдении условий транспортирования и хранения – 2 года со дня изготовления.