

# Метанол технический



По вопросам приобретения продукции обращаться в ООО «ТД «Метафракс» по тел. (342) 218-33-97

**Нормативный документ** ГОСТ 2222-95 «Метанол технический. Технические условия»

## Применение

Предназначен для использования в химической, лесохимической, фармацевтической, нефтяной, газовой, микробиологической и других отраслях промышленности. Основным потребителем метанола является производство формальдегида, синтетического каучука, уксусной кислоты, органического стекла

## Основные физико-химические показатели

Внешний вид	Бесцветная прозрачная жидкость без нерастворимых примесей
Массовая доля метанола, %, не менее	99,95
Массовая доля воды, %	0,02 – 0,05
Массовая доля этанола, %	0,001 – 0,01
Испытания с перманганатом калия, мин, не менее	60

## Транспортирование и хранение

Транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Железнодорожным транспортом в специализированных цистернах без нижнего слива, автомобильным транспортом – в автоцистернах. Хранят с соблюдением правил хранения легковоспламеняющихся и токсичных жидкостей и в соответствии с «Общими санитарными правилами при работе с метанолом»

## Гарантии изготовителя

Гарантийный срок хранения при соблюдении условий транспортирования и хранения метанола – шесть месяцев со дня изготовления