

Формиат натрия технический



По вопросам приобретения продукции обращаться в ООО «ТД «Метафракс» по тел. (342) 218-33-97

По вопросам приобретения нормативной документации обращаться по тел. (34248) 9-28-29, факс (34248) 4-02-67

Нормативный документ ТУ 2432-011-00203803-2014 «Формиат натрия технический. Технические условия»

Торговое наименование ФОРМИНАТ®

Применение

Используется в целлюлозно-бумажной и текстильной промышленности, в химической промышленности, в добыче нефти, в кожевенном производстве, в строительстве; применяется в качестве альтернативного (менее коррозионного) компонента при приготовлении антигололедных добавок.

Основные физико-химические показатели

Наименование показателя	Норма для марки		
	А	Б	С
Внешний вид	Кристаллический порошок белого цвета	Кристаллический слеживающийся порошок белого или серого цвета. Допускается зеленоватый оттенок	
Массовая доля формиата натрия, %, не менее	95	92	90
Массовая доля воды, %, не более	1	3	6

Упаковка

Полипропиленовые мешки с полиэтиленовым вкладышем массой нетто 25 кг.

Транспортирование и хранение

Транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Транспортируют в крытых транспортных средствах. Хранят в крытых, хорошо проветриваемых складских помещениях, защищающих продукт от попадания атмосферных осадков, на поддонах, отстоящих от пола не менее чем на 5 см и от отопительных приборов не менее чем на 1 м.

Гарантии изготовителя

Гарантийный срок хранения при соблюдении условий транспортирования и хранения – 1 год со дня изготовления.