



**МЕТАФРАКС
КЕМИКАЛС**

КИСЛОРОД ЖИДКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ

Нормативный документ

ГОСТ 6331-78 «Кислород жидкий технический и медицинский. Технические условия».

Применение

Применяется для газопламенной обработки металлов и других технических целей.

Упаковка

Наливают в транспортные цистерны и в криогенные сосуды по ГОСТ 26460.

Транспортирование и хранение

Автомобильным транспортом по п.5.9 ГОСТ 26460.

Приобретение продукции

Загребин Максим Владимирович

Тел: +7 342 489 25 89

E-mail: Maksim.Zagrebin@metafrax.ru

E-mail: Sale@metafrax.ru

Физико-химические показатели

Наименование показателя	Норма для марки
	Технический кислород
	Второй сорт
Объемная доля кислорода, % не менее	99,5
Содержание ацетилена	Отсутствие
Объем двуокси углерода в 1 дм ³ жидкого кислорода, см ³ , при 20 °С и 101,3 кПа (760 мм рт. ст.), не более	3,0
Содержание масла	Отсутствие
Содержание окси углерода	Не нормируется
Содержание газообразных кислот и оснований	Не нормируется
Содержание озона и других газо-окислителей	Не нормируется
Содержание влаги и механических примесей	Должен выдерживать испытание по п. 3.9 ГОСТ 6331-78
Запах	Не нормируется