МЕТАФРАКС
КЕМИКАЛС

ПОЛИАМИД 6 ГРАНУЛИРОВАННЫЙ

Нормативный документ
ТУ 2224-027-00203803-2016 «Полиамид 6 гранулированный. Технические условия».

Применение

Используют для литья деталей технического назначения, применяемых в машиностроении, автомобилестроении и других областях народного хозяйства.

Упаковка

Полипропиленовые мешки с полиэтиленовым вкладышем массой нетто 25 кг.

Транспортировка и хранение

Транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Хранят в крытых, сухих складских помещениях, защищающих продукт от попадания атмосферных осадков и прямых солнечных лучей на расстоянии не менее 1 метра от отопительных приборов.

Гарантии изготовителя

Гарантийный срок хранения при соблюдении условий транспортирования и хранения – 1 год со дня изготовления.

Приобретение продукции

Протасов Александр Анатольевич
Тел: +7 342 489 27 64, +7 342 489 28 83
Факс: +7 342 484 72 27
E-mail: Sale@metafrax.ru

Приобретение нормативной документации

Парфенова Валерия Денисовна
Тел: +7 342 489 29 09
E-mail: Valeriya.Parfenova@metafrax.ru

МЕТАФРАКС
КЕМИКАЛС

Физико-химические показатели

Наименование показателя	**Норма для марки**	
	ПА 6 гранулированный	ПА 6-МГ гранулированный
Внешний вид и цвет	Гранулы от серого до желто-коричневого цвета	Гранулы от темно-серого до черного цвета
Количество инородных частиц на 100 г продукта, шт, не более	100	–
Размер гранул в мм (длина)	4±2	5±2
Массовая доля влаги, %, не более	0,5	0,7
Массовая доля непрорубленных гранул длиной до 20мм, %, не более	1,5	2,0