

КАРБАМИД

Нормативный документ

ГОСТ 2081-2010 «Карбамид. Технические условия».

Применение

Марка А предназначена для использования в промышленности в качестве сырья при изготовлении смол, клеев и др.

Марка Б предназначена для использования в сельском хозяйстве в качестве минерального азотного удобрения.

Упаковка

В специализированных контейнерах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Транспортирование и хранение

Транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Насыпью транспортируют в крытых специализированных вагонах (хопперах) повагонными отправками. Хранят в крытых, хорошо проветриваемых складских помещениях, защищающих продукт от прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.

Гарантии изготовителя

Гарантийный срок хранения при соблюдении условий транспортирования и хранения – 6 месяцев со дня изготовления.

Приобретение продукции

Быстрых Юрий Анатольевич Тел: +7 342 218 33 97, доб. 5666 E-mail: Sale.mft@metafrax.ru Yuriy.bystrykh@metafrax.ru

Реализация продуктов на экспорт

Пирогов Павел Викторович Тел: +7 342 489 33 97, доб. 3805 E-mail: export@metafrax.ru Pavel.Pirogov@metafrax.ru



Физико-химические показатели

	Норма для марки А	Норма для марки Б	
Наименование показателя	Первый сорт	Высший / первый сорт	Второй сорт
Массовая доля азота в пересчете на сухое вещество, %, не менее	46,2	46,2	46,2
Массовая доля биурета, %, не более	1,4	1,4	1,4
Массовая доля свободного	аммиака, %, не	более/для карба	мида:
кристаллического	0,01	-	-
гранулированного	0,03	-	-
Массовая доля воды, %, не	более:		
гигроскопической	0,3	0,3	0,3
общей	0,6	0,5	0,6