



**МЕТАФРАКС  
КЕМИКАЛС**

## **КИСЛОРОД ЖИДКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ**

### **Нормативный документ**

ГОСТ 6331-78 «Кислород жидкий технический и медицинский. Технические условия».

### **Применение**

Применяется для газопламенной обработки металлов и других технических целей.

### **Упаковка**

Наливают в транспортные цистерны и в криогенные сосуды по ГОСТ 26460.

### **Транспортирование и хранение**

Автомобильным транспортом по п.5.9 ГОСТ 26460.

### **Приобретение продукции**

Быстрых Юрий Анатольевич

E-mail: [sale.mft@metafrax.ru](mailto:sale.mft@metafrax.ru)

[yuriy.bystrykh@metafrax.ru](mailto:yuriy.bystrykh@metafrax.ru)

Тел.: +7 (342) 218 33 97 доб. 5666

### **Физико-химические показатели**

Наименование показателя	Норма для марки
	Технический кислород
	Второй сорт
Объемная доля кислорода, % не менее	99,5
Содержание ацетилена	Отсутствие
Объем двуокси углерода в 1 дм <sup>3</sup> жидкого кислорода, см <sup>3</sup> , при 20 °С и 101,3 кПа (760 мм рт. ст.), не более	3,0
Содержание масла	Отсутствие
Содержание окси углерода	Не нормируется
Содержание газообразных кислот и оснований	Не нормируется
Содержание озона и других газов-окислителей	Не нормируется
Содержание влаги и механических примесей	Должен выдерживать испытание по п. 3.9 ГОСТ 6331-78
Запах	Не нормируется