МЕТАФРАКС
КЕМИКАЛС

УРОТРОПИН ТЕХНИЧЕСКИЙ

Нормативный документ
ТУ 2478-037-00203803-2012 «Уротропин технический. Технические условия».

Применение

Используют в производстве пластмасс, каучука и лаковой пленки, в медицинской и пищевой промышленности, в аналитической химии; применяют в качестве сухого горючего.

Транспортирование и хранение

Транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки опасных грузов, действующими на данном виде транспорта. Транспортирование и (или) хранение в условиях повышенной влажности, а также давление на продукт приводит к его слеживаемости. Хранят в крытых, хорошо проветриваемых складских помещениях, защищающих продукт от прямых солнечных лучей и попадания атмосферных осадков, на поддонах, отстоящих от пола не менее чем на 5 см и от отопительных приборов не менее чем на 1 м. Не рекомендуется складирование мягких контейнеров и транспортных пакетов друг на друга.

Гарантии изготовителя

Гарантийный срок хранения при соблюдении условий транспортирования и хранения – 3 года со дня изготовления.

Реализация продукции на территории РФ, СНГ

Протасов Александр Анатольевич
E-mail: sale@metafrax.ru
Aleksandr.Protasov@metafrax.ru
Тел.: 7 (342) 9-28-83 доб.3883 / 3764

Реализация продукции на экспорт

Пирогов Павел Викторович
E-mail: export@metafrax.ru
Pavel.Pirogov@metafrax.ru
Тел.: 7 (342) 218 33 97 доб. 3805

МЕТАФРАКС КЕМИКАЛС

Физико-химические показатели

Наименование показателя	Норма для марки		
	С		СТ
	Высший сорт	Первый сорт	
Внешний вид	Белый кристаллический слеживающийся порошок		Белый кристаллический малослеживающийся порошок
Массовая доля аминов, %, не менее	99,5	98,0	96,5
Массовая доля воды, %, не более	0,5	2,0	0,5
Остаток после прокаливания, %, не более	0,01	0,01	3,0
Перманганатное число, мин, не менее	20	20	–
Содержание стабилизатора, %	–	–	0,5 – 3,0

С – полидисперсный (с различным размером кристаллов)
СТ – стабилизированный полидисперсный